



\* 5=pulverbeschichtet, 6=Chromnickelstahl

Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1  
 Längen und Winkelmaße – DIN ISO 2768-1 – Toleranzklasse V

Rohr	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 140	Ø 150	Ø 175	Ø 200
Artikel-Nr.	*7720803	*7721003	*7721203	*7721403	*7721503	*7721703	*7722003
Ø d	76	99	119	135	149	174	199
A	303	315	325	333	340	352	385
B	87	99	109	117	124	136	149
C	79	79	79	79	79	84	84
L	100	100	120	140	150	175	200
S	2	2	2	2	2	2	2
Gewicht in kg	3,60	3,90	4,30	4,70	5,00	6,60	7,40
Rohr	Ø 224	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 315	Ø 350	Ø 400
Artikel-Nr.	*7722203	*7722503	*7722803	*7723003	*7723103	*7723503	*7724003
Ø d	219	249	276	299	311	349	399
A	395	410	413	439	455	474	499
B	159	174	188	199	220	239	264
C	84	84	84	84	84	84	84
L	200	200	200	200	200	200	200
S	2	2	2	2	2	2	2
Gewicht in kg	7,90	8,60	9,60	9,80	14,10	18,20	20,70

Bitte bei Bestellung gewünschte Steuerspannung angeben.  
 Beachten Sie in diesem Zusammenhang folgenden Nummernschlüssel.  
 Die 2-stellige Zahl ist unserer 8-stelligen Artikelnummer anzufügen.

Fabrikat	Steuerspannung
.....44 AIR TORQUE Drehantrieb	230V, AC
.....45 AIR TORQUE Drehantrieb	24V, AC/DC

Benennung:

**Absperrklappe mit Dichtung  
 pneumatisch betätigt mit Drehantrieb**

Datum: 04/20

Maßblatt-Nr. 8/7

Rev. 0