



Bei Losflansch-Verbindungen Einbaulängen G, H und L 100mm länger  
 Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1  
 Die Artikel-Nr. bezieht sich auf pulverbeschichtete Ausführung.

Rohr	Ø 60		Ø 80		Ø 100		Ø 120		Ø 140	
Artikel-Nr.	-	-	11081270	-	11101270	-	11121270	-	11141270	-
Ø d	-	-	77	-	100	-	120	-	136	-
Ø D	-	-	92	-	115	-	135	-	151	-
A	-		40		50		50		70	
B	-		120		120		150		165	
S	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
Gewicht in kg	-	-	0,80	-	1,00	-	1,50	-	2,00	-
Rohr	Ø 150		Ø 175		Ø 200		Ø 224		Ø 250	
Artikel-Nr.	11151270	-	11171270	-	11201270	-	11221270	-	11251270	-
Ø d	150	-	175	-	200	-	220	-	250	-
Ø D	165	-	190	-	215	-	235	-	265	-
A	75		80		90		90		100	
B	175		210		240		275		300	
S	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
Gewicht in kg	2,20	-	3,10	-	4,00	-	5,00	-	6,20	-
Rohr	Ø 280		Ø 300		Ø 315		Ø		Ø	
Artikel-Nr.	11281270	-	11301270	-	11311270	-	-	-	-	-
Ø d	277	-	300	-	312	-	-	-	-	-
Ø D	292	-	315	-	327	-	-	-	-	-
A	100		120		150		-		-	
B	320		360		350		-		-	
S	1,5	-	1,5	-	1,5	-	-	-	-	-
Gewicht in kg	7,60	-	8,90	-	9,30	-	-	-	-	-

Benennung:

**Hosenrohre 60°**

Datum: 02/14

Maßblatt-Nr. 5/5

Rev. 0