



Bei Losflansch-Verbindungen Einbaulängen G, H und L 100mm länger  
 Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1  
 Längen und Winkelmaße – DIN ISO 2768-1 – Toleranzklasse V  
 Die Artikel-Nr. bezieht sich auf verzinkte Ausführung

Rohr	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 140	Ø 150	Ø 175	Ø 200
Artikel-Nr.	-	11082880	11102880	11122880	11142880	11152880	11172880	11202880
Ø d	-	77	100	120	136	150	175	200
Ø D	-	92	115	135	151	165	190	215
A	-	280	300	320	340	350	375	400
L	-	200	200	200	200	200	200	200
S	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Gewicht in kg	-	0,90	1,20	1,50	1,90	2,20	2,60	3,20
Rohr	Ø 224	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 315	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Artikel-Nr.	11222880	11252880	11282880	11302880	11312880	11352880	11402880	11452880
Ø d	220	250	277	300	312	350	399	449
Ø D	235	265	292	315	327	365	414	464
A	424	450	480	500	515	550	600	650
L	200	200	200	200	200	200	200	200
S	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Gewicht in kg	3,70	4,40	5,40	6,00	7,20	8,20	10,20	12,40
Rohr	Ø 500	Ø 560	Ø 630	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Artikel-Nr.	11502880	11562880	11632880	-	-	-	-	-
Ø d	499	558	628	-	-	-	-	-
Ø D	514	574	644	-	-	-	-	-
A	700	760	830	-	-	-	-	-
L	200	200	200	-	-	-	-	-
S	1,5	2,0	2,0	-	-	-	-	-
Gewicht in kg	14,90	23,70	29,20	-	-	-	-	-

Benennung:

**Ausblasrohre 45°  
 mit Vogelschutzgitter**

Datum: 06/17

Maßblatt-Nr.  
 6/25

Rev.  
 3