



Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1  
 Längen und Winkelmaße – DIN ISO 2768-1 – Toleranzklasse V

Ab 350 mm Durchmesser mit angeschweißtem Flansch nach DIN 24154, T2, jedoch ohne Gegenflansch.

\*2=verzinkt, 3=Chromnickelstahl

Rohr	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 560	Ø 630	Ø 710	Ø 800
Artikel-Nr.	1235*805	1240*805	1245*805	1250*805	1256*805	1263*805	1271*805	1280*805
Ø d	349	398	448	498	558	628	707	797
Ø D	353	402	452	502	562	632	711	801
Ø A	645	715	820	870	990	1140	1290	1440
B	275	295	320	320	372	442	502	520
C	448	480	588	588	703	776	901	1020
L	865	915	1040	1040	1208	1434	1627	1790
S	2	2	2	2	2	2	2	2
Gewicht in kg	25,5	29,5	49,5	53,5	71,00	95,00	118,00	142,00

Benennung:

**Deflektorhaube**  
 Ø350-Ø800

Datum: 04/20

Maßblatt-Nr. 6/23

Rev. 0