



Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1
 Längen und Winkelmaße – DIN ISO 2768-1 – Toleranzklasse V
 * 1=pulverbeschichtet, 2=verzinkt, 3=Chromnickelstahl

Rohr	Ø 60-50	Ø 60	Ø 80	Ø 100		Ø 120	Ø 140	Ø 150	
Artikel-Nr.	1106*4990	1106*499	1108*499	1110*499		1112*499	1114*499	1115*499	
Ø d	57	57	78	100		120	136	150	
Ø D	72	72	92	114	115	134	150	164	165
Ø B	50	60	78	95	98	122	138	145	148
Ø C	51	61	80	100		125	140	150	
F	10	15	15	15		15	15	20	
L	80	80	88	100		100	100	100	
S	1,50	1,50	1	1	1,5	1	1	1	1,5
Gewicht in kg	0,2	0,2	0,2	0,25	0,38	0,3	0,35	0,4	0,5
Rohr	Ø 175	Ø 200	Ø 224	Ø 250		Ø 280	Ø 300	Ø 315	
Artikel-Nr.	1117*499	1120*499	1122*499	1125*499		1128*499	1130*499	1131*499	
Ø d	175	200	220	250		280	300	315	
Ø D	189	214	234	264		294	314	329	
Ø B	148	198	222	248		276	298	311	
Ø C	150	200	225	250		278	300	313	
F	20	20	20	20		20	20	20	
L	100	100	100	100		100	100	100	
S	1,00	1,00	1	1		1	1	1	
Gewicht in kg	0,45	0,5	0,57	0,65		0,76	0,84	0,86	

Benennung:

Schlauchanschlusssutzen

Datum: 10/19

Maßblatt-Nr. 6/12

Rev. 0