



Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1  
 Längen und Winkelmaße – DIN ISO 2768-1 – Toleranzklasse V  
 Die Artikel-Nr. bezieht sich auf pulverbeschichtete Ausführung.

Durchmesser 175/ 250/ 300 mit  
 rund um angeschweißtem Flansch

Rohr	Ø 60		Ø 80		Ø 100		Ø 120		Ø 150	
Artikel-Nr.	-	-	11081400	-	11101400	-	11121400	13121400	11151400	13151400
Ø d	-	-	77	-	100	-	120	118	150	148
Ø D	-	-	92	-	115	-	135	136	165	166
A	-		100		120		140		180	
B	-		120		140		164		202	
C	-		140		160		180		220	
Ø E	-		7		7		7		7	
L	-		50		60		70		85	
S	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	3	1,5	3
FS	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	3	1,5	3
Gewicht in kg	-	-	0,36	-	0,45	-	0,63	1,26	0,90	1,80
Rohr	Ø 175		Ø 200		Ø 250		Ø 300		Ø	
Artikel-Nr.	11171400	13171400	11201400	13201400	11251400	13251400	11301400	13301400	-	-
Ø d	175	173	200	198	250	248	300	298	-	-
Ø D	190	191	215	216	265	266	315	316	-	-
A	200		250		300		350		-	
B	225		270		325		375		-	
C	245		290		345		395		-	
Ø E	7		7		7		7		-	
L	145		115		150		210		-	
S	1,5	3	1,5	3	1,5	3	1,5	3	-	-
FS	3	3	1,5	3	3	3	3	3	-	-
Gewicht in kg	1,50	3,00	1,80	3,60	2,70	5,40	3,90	7,80	-	-

Benennung:

**Übergangsstücke vierkant auf rund**

Datum:

10/17

Maßblatt-Nr.

6/8

Rev.

1