



Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1
 Längen und Winkelmaße – DIN ISO 2768-1 – Toleranzklasse V
 Die Artikel-Nr. bezieht sich auf pulverbeschichtete Ausführung

Rohr	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 150	Ø 175				
Artikel-Nr.	-	siehe T-Stück	11101200	11121200	13121200	11151200	13151200	11171200	12171200	13171200
Ø d	-		100	120	118	150	148	175	174	173
Ø D	-		115	135	136	165	166	190	190	191
Ø a	-		100	100	99	120	118	150	149	148
Ø A	-		115	115	115	135	136	165	165	166
B	-		79	89		100		114		
L	-		165	165		198		225		
S	-		1,5	1,5	3	1,5	3	1,5	2	3
Gewicht in kg	-		0,75	0,80	1,65	1,20	2,45	1,55	2,00	2,95
Rohr	Ø 200			Ø 250			Ø 280	Ø 300		
Artikel-Nr.	11201200	12201200	13201200	11251200	12251200	13251200	-	11301200	12301200	13301200
Ø d	200	199	198	250	249	248	-	300	299	298
Ø D	215	215	216	265	265	266	-	315	315	316
Ø a	150	149	148	150	149	148	-	150	149	148
Ø A	165	165	166	165	165	166	-	165	165	166
B	125			150			-	177		
L	225			225			-	225		
S	1,5	2	3	1,5	2	3	-	1,5	2	3
Gewicht in kg	1,80	2,30	3,40	2,20	2,85	4,30	-	2,55	3,40	5,20

<p>Benennung:</p> <h1>Kontrollstutzen</h1>	Datum: 11/14	
	Maßblatt-Nr. 7/3	Rev. 0