



Schnellverschluss

Verzinkt und pulverbeschichtet im Standard
 mit EPDM-Dichtung (Moosgummi)
 Chromnickelstahl mit Schaum silikon-Dichtung

Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1
 Längen und Winkelmaße – DIN ISO 2768-1 – Toleranzklasse V
 * 1=pulverbeschichtet, 2=verzinkt, 3=Chromnickelstahl
 ausgenommen Chromnickelstahl nicht in 3mm stärke lieferbar

Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz
 nach DIN EN 10296-1
 Längen und Winkelmaße – DIN ISO 2768-1
 – Toleranzklasse V

Bei Losflansch-Verbindungen ab
 Ø 350 Einbaulänge L 8mm kürzer

Rohr	Ø 200		Ø 224	Ø 250		Ø 280	Ø 300		Ø 315	Ø 350	
Artikel-Nr.	1120*195	1320*195	1122*195	1125*195	1325*195	1128*195	1130*195	1330*195	1131*195	1135*195	1335*195
Ø d	200	198	220	250	248	277	300	298	312	350	348
Ø D	215	216	235	265	266	292	315	316	327	365	366
L	486		486	486		486	486		486	486	
S	1,5	3	1,5	1,5	3	1,5	1,5	3	1,5	1,5	3
A	224		224	224		224	350		350	350	
B	350		350	350		350	350		350	350	
Gewicht in kg	4,7	9,4	5,2	5,85	11,7	6,6	7	14	7,35	8,4	16,8
Rohr	Ø 400		Ø 450		Ø 500		Ø 560		Ø 630		Ø
Artikel-Nr.	1140*195	1340*195	1245*195	1345*195	1250*195	1350*195	1256*195	1356*195	1263*195	1363*195	-
Ø d	399	396	448	446	498	496	558	556	628	626	-
Ø D	414		464		514		574		644		-
L	486		486		486		486		486		-
S	1,5	3	2	3	2	3	2	3	2	3	-
A	350		500		500		500		500		-
B	350		350		350		350		350		-
Gewicht in kg	9,1	18,2	11,6	17,4	12,8	19,2	14,3	21,45	16	24	-

Benennung:

Reinigungsrohre

Datum: 02/20

Maßblatt-Nr. 7/2

Rev. 1