



Rohrdurchmesser- und Rundheitstoleranz nach DIN EN 10296-1  
 Längen und Winkelmaße – DIN ISO 2768-1 – Toleranzklasse V

\* 1=Pulverbeschichtet, 2=verzinkt, 3=Chromnickelstahl

- Nur für Luftleitungen

Rohr	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 140	Ø 150	Ø 175	Ø 200	Ø 224	Ø 250
Artikel-Nr.	1108*525	1110*525	1112*525	1114*525	1115*525	1117*525	1120*525	1122*525	1125*525
Ø d	78	100	120	136	150	175	200	220	250
A	148	175	205	242	250	290	335	392	410
L	50	58	58	70	70	70	70	70	100
S	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Gewicht in kg	0,75	1,10	1,30	1,70	1,80	2,55	3,40	3,90	4,60
Rohr	Ø 300	Ø 350		Ø 400		Ø 450		Ø 500	
Artikel-Nr.	1230*525	12352525	12353525	12402525	12403525	12452525	12453525	12502525	12503525
Ø d	299	349		398		448		498	
A	485	560		636		710		795	
L	100	100		100		100		100	
S	2	2		2		2		2	
Gewicht in kg	7,90	15,50		18,80		22,50		28,80	

Benennung:

**Luftregulierschieber**

Datum: 04/20

Maßblatt-Nr. 8/16

Rev. 0